

Зерновоз HOWO T5G 6x4, 32м3

Двигатель и компоненты силовой линии

- Дизельный двигатель MC11.44-50, мощностью 324 кВт (около 440 л.с.). Крутящий момент 2100 Нм. Пятый экологический класс. Моторный тормоз-замедлитель. Система впрыска топлива под давлением
- Коробка передач HW, механическая, 12-ступенчатая, с ручным управлением с повышающей передачей
- Без коробки отбора мощности
- Без гидравлического ретардера
- Ведущие мосты с двухступенчатой разнесенной главной передачей, с блокировками межосевых и межколесных дифференциалов
- Передаточное число ведущих мостов - 4.77

Кабина, внешнее оснащение

- Низкая спальная кабина, высокий моторный тоннель, ширина 2240 мм
- Высокий стальной бампер
- Четырехточечная пружинная подвеска кабины. Механизм подъема кабины с электроприводом
- Галогеновые фары головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями. Противотуманные фары в отдельном блоке
- Зеркала заднего вида с широкоугольными секциями, с электроприводом и электроподогревом. Зеркало бокового обзора. Зеркало обзора зоны перед автомобилем
- Внешний противосолнечный козырек
- Без проблесковых маяков

Кабина, внутреннее оснащение

- Одна спальная полка, с дополнительным освещением
- Центральный замок с пультом дистанционного управления
- Сиденье водителя, регулируемое, с пневматической подвеской. Ремень безопасности, встроенный в сиденье
- Сиденье пассажира, базовое, ремень безопасности, встроенный в сиденье, подъемная подушка сиденья
- Без люка в крыше кабины
- Панель приборов водителя с 5 дюймовым монохромным дисплеем
- Дополнительный цветной сенсорный 6 дюймовый дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса
- Аудиосистема. Функция подключения сотового телефона по Bluetooth
- Четыре видеорекамеры, выводящие изображение на дополнительный дисплей системы мультимедиа
- Без холодильника
- Автоматическая система климат-контроля с кондиционером
- Автономный отопитель кабины
- Без преобразователя напряжения на 220В
- Без датчика дождя
- Внутренний противосолнечный козырек
- Без шторок для ночного отдыха
- Без дополнительной теплоизоляции кабины для стран с холодным климатом
- Ограничитель скорости движения автомобиля 89 км/ч

Компоненты шасси

- Выхлопная система с глушителем и встроенным нейтрализатором. Система выборочной каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR, бак мочевины 45Л
- Технически допустимая нагрузка на переднюю ось - 9500 кг
- Технически допустимая нагрузка на задние оси - 2 x 16000 кг
- Барабанные тормозные механизмы передней оси
- Барабанные тормозные механизмы задних осей с энергоаккумуляторами
- Электронная тормозная система с системой стабилизации курсовой устойчивости
- Без систем слежения за разметкой и предупреждения об экстренном торможении
- Передняя зависимая подвеска, рессорная многолистовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя зависимая, рессорная многолистовая, балансирующая подвеска с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Рулевое управление с гидроусилителем. Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами на руле
- Рама лестничного типа из высокопрочной стали, двойная с внутренним усилителем, с размером сечения лонжеронов 300x80x8+8 мм
- Колесная база 4600+1350 мм
- Длина заднего свеса рамы 2350 мм
- Размерность шин передней оси 315/80 R22.5
- Размерность шин задних осей 315/80 R22.5
- Запасное колесо с держателем под рамой в заднем свесе автомобиля
- Один алюминиевый топливный бак объемом 600 литров. Топливная система с фильтром-влажнотделителем грубой очистки, с электроподогревом
- Электрические и пневматические розетки для подключения прицепа
- Аккумуляторные батареи 2x180 Ач. Аккумуляторный ящик, расположен справа на раме
- Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате
- Звуковой сигнализатор движения задним ходом

Массогабаритные параметры

- Собственный вес (без учета топлива и водителя): 8700 кг
- Нагрузка на переднюю ось 7000 кг
- Нагрузка на задние оси 25000 кг
- Общий вес автомобиля 32000 кг
- Габаритные размеры для справки Д*Ш*В, мм: 9700*2496*3200 (высота шасси)

Кузов – бортовая платформа (зерновоз облегченный) производитель ООО «Планета» г.Лиски Воронежская обл.

- Габаритные размеры кузова – 7860x2550x1700
- Объем платформы – 32м.куб
- Разгрузка на две стороны
- Материал – сталь 09Г2С
- Толщина борта – 1.5мм, толщина пола – 2мм.
- Опционально: увеличение высоты борта до 1900мм, балкон, тент, наматывающее устройство, дуги.