

**ДЛЯ ЕДИНСТВЕННО
ВАЖНОГО БИЗНЕСА.
ВАШЕГО.**



Весь каталог техники размещен на сайте scaneland.ru

Сортиментовоз на базе шасси Sitrak C7H 6x6

Сортиментовозная площадка производства АО «НовосибАРЗ»

Условия поставки: со склада в г. Иркутск / г. Братск. Автомобили в наличии;

Срок поставки: В течение 5-ти календарных дней, с даты подписания договора купли-продажи;

Условия гарантии: 12 месяцев полной гарантии + 12 месяцев дополнительной гарантии на силовую линию (ДВС, МКПП, РКПП, приводные мосты), без ограничения пробега;

Финансирование: Поможем оформить лизинг. Сотрудничаем с лучшими лизинговыми компаниями



5.3.4.01 Автомобиль-сортиментовоз 455618-000010 на шасси SITRAK C7H 6x6

Основные данные*

Максимальная длина пачки, м	4+4
Снаряженная масса, кг	14 000*
Грузоподъемность, кг	19 000*
Полная масса, кг	33 000
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000
Нагрузка на задние оси, кг	26 000
Максимальная масса автопоезда	90 000**

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- н Норма токсичности EBPO V
- н Мощность 480 л.с.
- н Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- н Круиз-контроль
- н Моторный тормоз (EVB)
- н Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- н Колесная формула 6X6
- н Коробка передач ZF 16S2530TO 16+2 передачи
- н Коробка отбора мощности NH4c
- н Раздаточная коробка G252 (лицензия MAN)
- н Ведущие мосты (лицензия MAN)
- н Пер.отношение главной передачи i=4,83

- н Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом
- н Многофункциональное рулевое колесо

Пакет для тяжёлых дорожных условий

- н Составной стальной бампер из трёх частей
- н Центральная буксировочная проушина впереди
- н Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
- н Защитные решетки передних фар
- н Защита радиатора спереди и снизу
- н Дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- н Аккумуляторы 2x240 Ач
- н Дополнительный топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- н Электрообогрев зеркал заднего вида
- н Дополнительная теплоизоляция кабины
- н Автономный отопитель кабины 4 кВт
- н Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Сортиментовозное оборудование

- н Объём перевозимого груза 43м³
- н Съёмная передняя защитная стенка
- н 4 стальных разборных коника постоянной высоты, переставляемые по длине
- н Пол-фанера ламинированная 15мм
- н 4 лебедки с текстильными ремнями для увязки пачек сорти-мента. Боковая защита
- н Тягово-сцепное устройство под петлю 50мм
- н Электропневмовыводы для подключения прицепа

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 4л. 9,5 т
- Подвеска задняя - рессорная 16л. 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 270х85х10мм
- Электронная тормозная система WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5

Кабина

- С7Н-У с двумя спальными местами (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Пластиковое моющееся покрытие пола и обивки дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Розетки в кабине 12 и 24В

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

**технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

****высота шасси на чертеже в порожнем / нагруженном состоянии

