

## HOWO T5G 8x4, 26м3

### Двигатель и компоненты силовой линии

- Дизельный двигатель MC11.44-50, мощностью 324 кВт (около 440 л.с.). Крутящий момент 2100 Нм. Пятый экологический класс. Моторный тормоз-замедлитель. Система впрыска топлива под давлением
- Коробка передач HW, механическая, 12-ступенчатая, с ручным управлением
- Коробка отбора мощности, установленная на коробке передач, со шлицевым выходом под установку гидронасоса
- Без гидравлического ретардера
- Ведущие мосты с двухступенчатой разнесенной главной передачей, с блокировками межосевых и межколесных дифференциалов
- Передаточное число ведущих мостов - 5.33

### Кабина, внешнее оснащение

- Низкая спальная кабина, высокий моторный тоннель, ширина 2240 мм
- Высокий стальной бампер
- Четырехточечная пружинная подвеска кабины. Механизм подъема кабины с электроприводом
- Галогеновые фары головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями. Противотуманные фары в отдельном блоке
- Зеркала заднего вида с широкоугольными секциями, с электроприводом и электроподогревом. Зеркало бокового обзора. Зеркало обзора зоны перед автомобилем
- Внешний противосолнечный козырек
- Без подготовки под перевозку опасных грузов
- Два проблесковых маяка оранжевого цвета на крыше кабины

### Кабина, внутреннее оснащение

- Одна спальная полка, с дополнительным освещением
- Центральный замок с пультом дистанционного управления
- Сидение водителя, регулируемое, с пневматической подвеской. Ремень безопасности, встроенный в сидение
- Сидение пассажира, базовое, ремень безопасности, встроенный в сидение, подъемная подушка сидения
- Панель приборов водителя с 5 дюймовым монохромным дисплеем
- Дополнительный цветной сенсорный 6 дюймовый дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса
- Аудиосистема. Функция подключения сотового телефона по Bluetooth
- Система кругового обзора (до четырех камер), выводящая изображение на дополнительный дисплей системы мультимедиа
- Без холодильника
- Автоматическая система климат-контроля с кондиционером
- Автономный отопитель кабины, 4 кВт
- Без преобразователя напряжения на 220В
- Без датчика дождя
- Внутренний противосолнечный козырек
- Без шторок для ночного отдыха
- Без дополнительной теплоизоляции кабины для стран с холодным климатом
- Ограничитель скорости движения автомобиля 89 км/ч

## Компоненты шасси

- Выхлопная система с глушителем и встроенным нейтрализатором. Система выборочной каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR, бак мочевины 45Л
- Технически допустимая нагрузка на передние оси - 2 x 9500 кг
- Технически допустимая нагрузка на задние оси - 2 x 16000 кг
- Барабанные тормозные механизмы передних осей
- Барабанные тормозные механизмы задних осей с энергоаккумуляторами
- Антиблокировочная система тормозов
- Без систем слежения за разметкой и предупреждения об экстренном торможении
- Передняя зависимая подвеска, рессорная многолистовая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя зависимая, рессорная многолистовая, балансирующая подвеска с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Рулевое управление с гидроусилителем. Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами на руле
- Рама лестничного типа из высокопрочной стали, двойная с внутренним усилителем, с размером сечения лонжеронов 300x85x8+8 мм
- Колесная база 3000 мм
- Размерность шин передней оси 315/80 R22.5
- Размерность шин задних осей 315/80 R22.5
- Один алюминиевый топливный бак объемом 400 литров. Топливная система с фильтром-влажностью грубой очистки, с электроподогревом
- Аккумуляторные батареи 2x180 Ач. Аккумуляторный ящик, расположен слева на раме
- Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате
- Звуковой сигнализатор движения задним ходом

## Самосвальный кузов

- Геометрические размеры кузова, м: 6.3x2.3x1.5+0.3
- объем кузова 26 м<sup>3</sup>
- материал пола кузова: износостойкая сталь, толщина 7 мм
- Материал боковых стенок кузова: высокопрочная сталь, толщина 6 мм
- Гидроцилиндр Китайского бренда
- Обогрев кузова выхлопными газами

## Массогабаритные параметры

- Собственный вес (без учета топлива и водителя): 15700 кг
- Нагрузка на переднюю ось 14000 кг
- Нагрузка на задние оси 26000 кг
- Общий вес автомобиля 40000 кг
- Габаритные размеры для справки Д\*Ш\*В, мм: 10400\*2496\*3850