

**ДЛЯ ЕДИНСТВЕННО  
ВАЖНОГО БИЗНЕСА.  
ВАШЕГО.**



→ [Весь каталог техники размещен на сайте scaneland.ru](http://scaneland.ru)

## Седельный тягач Sitrak C7H 6x6 ADR

**Условия поставки:** со склада в Иркутске

**Срок поставки:** техника в наличии

**Условия гарантии:** 12 месяцев полной гарантии + 12 месяцев дополнительной гарантии на силовую линию (двигатель, коробка передач, ведущий мост), без ограничения пробега, с даты подписания акта приема-передачи.

**Финансирование:** Помощь в оформлении лизинг. Сотрудничаем со всеми лизинговыми компаниями

### ПОЛНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Седельного тягача Sitrak C7H 6x6 ADR

Двигатель и компоненты силовой линии	Модель MC13.54-50 MAN (по лицензии MAN)
	Норма токсичности EBPO V
	Мощность 540 л.с.
	Крутящий момент 2 300 Нм при 1050...1400 мин
	Круиз-контроль
	Моторный тормоз (EVB)
	Топливная система Bosch Common Rail
	Колесная формула 6x6
	Коробка передач ZF 16S2531TO 16+2 передачи
	Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
	Ретардер
	КОМ NH4C
	Раздаточная коробка G252 (Лицензия MAN)
	Ведущие мосты (лицензия MAN)
Передаточное отношение главной передачи i=4,83	
Кабина, внешнее оснащение	C7H-U
	Электрический насос подъема кабины
	Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
	Механический люк на крыше
	Центральная буксировочная проушина впереди
	Защита радиатора спереди и снизу
	Фара рабочего освещения
Кабина, внутреннее оснащение	Дополнительные противотуманные фары
	2 спальных места
	Электростеклоподъемники боковых дверей
	Центральный замок с дистанционным управлением
	Пластиковое моющееся покрытие пола и обивки дверей
	Кондиционер
Холодильник	

	Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth
	Видеокамеры на 4 стороны
	Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске с подогревом
	Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)
<b>Компоненты шасси</b>	Подвеска передняя – рессорная 4л. 9,5 т
	Подвеска задняя – рессорная 16л. 2х16 т
	Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
	Топливный бак алюминиевый 600 л
	Рулевое управление Bosch
	Электронная тормозная система EBS WABCO
	Барабанные тормоза
	Шины 315/80R22,5
	Составной стальной бампер из трех частей
	Рама (лицензия MAN), лонжероны 270x85x10 мм
<b>Массогабаритные параметры</b>	Полная масса автопоезда, кг – до 90 000
	Тех. допустимая полная масса, кг - 40 000
	На переднюю ось, кг – 9 500
	На заднюю ось, кг - 32 000
	Высота ССУ 1514 мм/1444 мм, JOST 3,5", 180 мм
<b>Зимний пакет</b>	Аккумуляторы 2х240 Ач
	Дополнительный топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
	Электрообогрев зеркал заднего вида
	Дополнительная теплоизоляция кабины
	Автономный отопитель кабины 4 кВт
<b>ADR</b>	Предпусковой подогреватель от 10 кВт
	Аварийный выключатель АКБ с блоком ADR
	Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
	Электропроводка в двойной изоляции