

Седелный тягач Dongfeng GX 6x4

Наименование		Седелный тягач GX 6X4 Tractor DFH4251AW7-HA7R-930-A02J	
Модель		Колесная база (мм)	
		3350+1350	
Двигатель	Модель	Cummins ISZ520	
	Экологический класс	Euro V	
	Максимальная мощность	520 л.с.	
	Максимальный крутящий момент	2460 Н.м.	
	Количество цилиндров	6	
	Объем двигателя, л	12,98	
Тип двигателя	Топливная система Common Rail высокого давления, SCR		
Сцепление	Тип и диаметр диска	SACHS 430	
	Система	Нажимной тип, гидравлическое управление с пневматическим приводом	
Коробка передач	Модель	ZF12TX2620 AMT	
	Количество передач	12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные	
	Передаточное число	16.688,12.924,9.926,7.688,5.895,4.565,3.655,2.831,2.174,1.684,1.291,1,15.537R1,12.033R2,3.403R3,2.636R4	
Тормозная система	Полностью пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, дисковые тормоза, моторный тормоз, ABS, ESC, EBS, ESC, TPMS, LDWS+FCWS, гидравлический ретардер		
Кабина	Высокая крыша GX, два спальных места, цельносварная стальная кабина, электрическое опрокидывание кабины, пневматическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, автоматическая система кондиционирования воздуха, автономный сточный отопитель		
Мосты	Передний	Марка DANA, тип Elliot, необслуживаемая подвеска	
		Нагрузка (тонн)	7
	Задний	Марка DANA, одинарная редукция с блокировкой колес, передаточное число 3,07	
		Нагрузка (тонн)	10x2
Шины	315/70 R22.5 , стальные диски		
Подвеска	Передняя	рессорная	
	Задняя	Полностью пневматическая	
Аккумулятор	Вольтаж, (В)	24	
	Емкость (А*Ч)	240x2, необслуживаемые	
Топливный бак	Тип	Топливный бак из алюминиевого сплава с запираемой крышкой	
	Емкость (л)	600 + 250	
Тип седелно-цепного устройства	JOST 50; <1250mm		